




UN-zertifizierter Deckelbehälter

Unsere UN-zertifizierten Deckelbehälter entsprechen dem UN-Gefahrgut-Standard und sind für den Transport gefährlicher Feststoffe und Flüssigkeiten der Verpackungsgruppen I, II, und III zugelassen. Sie werden u.a. von Abfallmanagement- und Entsorgungsunternehmen mit einem integrierten Gurt zur Sicherung der darin befindlichen Gefahrgüter eingesetzt.

Hauptmerkmale und Vorteile



Steigerung der Fahrzeugauslastung um bis zu 10%

Der UN-zertifizierte Container nutzt unser innovatives Deckelbehälter-Deckeldesign, welches bis zu 10% Platzersparnis bei Lagerung oder Transport leerer Behälter ermöglicht.



Integrierte Gurte

Permanent am Behälter befestigte Gurte ermöglichen eine einfache UN-Gefahrgut konforme Sicherung und Handhabung von Gefahrstoffen.



Konzipiert für die Systemkonfiguration

Alle unsere Behälter sind systemkompatibel, um die ultimative Mehrweg-Lösung zu bieten und Einwegverpackungen vollständig zu eliminieren.



Zertifiziert für feste und flüssige Stoffe

Jeder der UN-zertifizierten Behälter kann zum Transport von Flüssigkeiten mit einem einsetzbaren UN-zertifizierten Beutel verwendet werden.



Zertifizierung nach Ihren Bedürfnissen

Wenn Sie spezielle Anforderungen haben, können wir eine UN-zertifizierte Lösung für Sie entwickeln.



Verschiedene Abmaße und Höhen verfügbar

Mit einer Auswahl an verschiedenen Abmaßen und Höhenkonfigurationen haben wir sicherlich einen Behälter, der Ihren Bedürfnissen entspricht.

Technische Daten

Abmaß	600 x 400				400 x 300		
	250	310	367	400	222	264	306
Höhe (mm)	250	310	367	400	222	264	306
Länge x Breite Außenseite oben (mm)	600 x 400	600 x 400	600 x 400	600 x 400	400 x 300	400 x 300	400 x 300
Länge x Breite Innenseite oben (mm)	547 x 370	547 x 370	547 x 370	547 x 370	363 x 270	363 x 270	363 x 270
Schachtelungshöhe (mm)	108	108	108	108	108	108	108
Nutzbare Höhe innen (mm)	218	268	332	368	193	232	275
Fassungsvermögen (Liter)	40	52	63	69	18	22	25
Gewicht (kg)	2,6	2,8	3,0	3,2	1,58	1,69	1,8
Zertifizierte Nutzlast (kg)	25	25	25	25	25	25	25
Palettentyp	UK	UK	UK	UK	UK	UK	UK
Menge auf Palette	90	85	85	80	162	162	153
Palettenhöhe (m)	2,11	2,15	2,23	2,26	2,2	2,20	2,20

Produkt-Konfiguration

Wir bieten spezielle Produktkonfigurationen an, um sicherzustellen, dass die angebotene Lösung die bestmögliche Lösung für Sie ist.

Digitaler und Heißfoliendruck

400 x 300

Position: Mittig auf der langen Seite
Digital: 85 mm (H) x 290 mm (B)
Heißfolie: 85 mm (H) x 260 mm (B)

Standardfarben




Pantone: 021c HV Orange
Andere Farben erhältlich
(Mindestabnahmemengen gelten)

Material: Hochschlagfestes Polypropylen

600 x 400


Position: Mittig auf der langen Seite
Digital: 85 mm (H) x 290 mm (B)
Heißfolie: 175 mm (H) x 260 mm (B)

Zubehör und Optionen



Etikettenhalter für Deckelbehälter

Eine Plakette zur Befestigung von Etiketten an Loadhog Deckelbehälter, die die Verfolgung und Identifizierung von Waren Ihrer gesamten Lieferkette ermöglicht.



Behälter-Sicherheitsplomben

Sicherheitsplomben für verschiedene Sicherheitsstufen erhältlich.



UN-Gefahrgut zugelassener Innenbeutel

(Mindestens 90 Mikrometer) und Sicherheitsiegel.